

WATER FORM OIL

น้ำยาทาแบบคอนกรีตชนิดน้ำมัน

WATER FORM OIL เป็นน้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีตชนิดน้ำมัน ช่วยให้คอนกรีตไม่ติดแบบมีผิวเรียบสวย ช่วยลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นที่ผิวคอนกรีตเนื่องจากการใช้น้ำยาทาแบบทั่วไป ทนต่อการชะของน้ำฝนใช้ได้กับผิวแบบหล่อทุกชนิดโดยเฉพาะแบบเหล็ก การใช้งานสามารถทาทั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อถอดแบบจะไม่มีคราบน้ำยาคอนกรีตติดอยู่และสามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้ผิวคอนกรีตลื่นเมื่อถูกน้ำ

วัสดุ :

Material :

น้ำมัน

การใช้งาน :

Uses :

น้ำมันทาแบบ **WATER FORM OIL** เป็นน้ำยาที่ใช้ได้ทั้งแบบเหล็ก, พลาสติก และไม้ ช่วยทำให้การถอดแบบในการหล่อโครงสร้างทำได้สะดวกเร็วขึ้น ได้ปริมาณงานมากขึ้น เนื่องจากเมื่อถอดแบบแล้ว พื้นผิวคอนกรีตจะเรียบสวยงาม ไม่ต้องมีการซ่อมแซม หรือตกแต่งผิวหน้าเพิ่มมากนัก

คุณสมบัติ :

Advantages :

- ใช้งานง่าย, ใช้ได้ทันที
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบ
- ทำให้ได้พื้นผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน และสามารถทาสีทับได้
- ไม่ทิ้งรอยคราบน้ำยาเมื่อถอดแบบ
- สามารถใช้กับแบบงานคอนกรีตที่ต้องบ่มด้วยไอน้ำร้อน ตลอดจนสามารถใช้กับแบบหล่อคอนกรีตที่ต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาได้

วิธีการทำงาน :

Application :

ใช้ทาด้วยแปรง หรือพ่นด้วยเครื่องพ่นสเปรย์ ลงบนพื้นผิวของแบบหล่อคอนกรีตที่แห้ง หรือเปียกชื้นเพียงชั้นเดียว

ข้อแนะนำเพิ่ม :

Important :

- แบบหล่อคอนกรีตที่ทาเสร็จใหม่ ๆ ด้วย **WATER FORM OIL** ควรระวังมิให้ถูกฝนตกชะ
- น้ำมันทาแบบนี้เมื่อแห้งดีแล้ว จะมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีไม่เกิดการลื่นไหล แม้จะถูกฝนชะ
- ไม่จับตัวแข็งแม้สภาพอุณหภูมิภายนอกจะต่ำถึง -10°C ก็ตาม

ข้อมูลเชิงเทคนิค :

Technical Properties:

ประเภท Type	ของเหลว Liquid
สี Color	น้ำตาล Brown
ความถ่วงจำเพาะ Specific Gravity (S.G.)	0.83 - 0.87 กก. / ลิตร
การเก็บรักษา Storage Conditions	เก็บในที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส และห้ามวางไว้กลางแจ้งที่มีแดดจัด
อายุการเก็บ Shelf Life	เก็บไว้ได้นาน 2 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท
ขนาดบรรจุ Packaging	25 ลิตร / ถัง 200 ลิตร / ถัง
ปริมาณการใช้งาน Coverage	- สำหรับแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นแบบไม้ใช้, 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 - 25 ตารางเมตร - สำหรับแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นโลหะ หรือพลาสติกใช้, 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40-50 ตารางเมตร